

FICHA DE LA OFERTA

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Fabricante:                            |                                      |
| - Centro de Producción/Identificación: | Industrias Gallegas del Poliéster SL |
| - Referencia del Material:             | AT                                   |
| Material                               |                                      |
| - Denominación UFd:                    | M2 ANTIESCALO AISLANTE AT            |
| - Código UFd:                          | 871870                               |
| Norma                                  |                                      |

Características constructivas

- Herrajes de unión al apoyo sin taladrado del mismo
- Los remaches del antiescalo están separados de los herrajes metálicos
- Unión de las planchas aislantes a los herrajes metálicos mediante tornillos de nylon aislantes
- Material planchas aislantes
- Altura planchas aislantes
- Espesor planchas aislantes

Requisitos del material

- Rigidez dieléctrica
- Tensión asignada (U0/U)
- Grado de inflamabilidad (UNE EN 60695-11-10)

Certificaciones

- De sistema de calidad
- De producto
- Medioambiental
- Otras

Tiempo de respuesta

- Asistencia técnica en un plazo
- Suministro de emergencia en un plazo

Garantía

- El suministrador garantizará todos los materiales y equipos

| Solicitadas                                             | Ofertadas                                               |       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| Herrajes por presión, sin taladrado de apoyo            | Herrajes por presión, sin taladrado de apoyo            |       |
| Remaches del antiescalo separados de herrajes metálicos | Remaches del antiescalo separados de herrajes metálicos |       |
| Tornillos nylon aislantes                               | Tornillos nylon aislantes                               |       |
| Poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)          | Poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)          |       |
| 2,5m                                                    | 2,5m                                                    |       |
| ≥3mm (≥5mm para 132kV)                                  | ≥3mm (≥5mm para 132kV)                                  |       |
| ≥16 kV/mm                                               | 19,14                                                   | kV/mm |
| 26/45 kV, 36/66 kV, 76/132 kV                           | 26/45 kV, 36/66 kV, 76/132 kV                           |       |
| V0                                                      | V0                                                      |       |
| ISO 9001                                                | ISO 9001                                                |       |
|                                                         | ISO 14001                                               |       |
|                                                         | ISO 14006                                               |       |
| < 24 horas                                              | < 24 horas                                              | horas |
| ≥24 Meses                                               | 24 Meses                                                | meses |

Observaciones/Prestaciones adicionales